

ПАМЯТКА

абоненту (покупателю) по безопасному пользованию газом в быту, самостоятельной замене порожнего баллона со сжиженным газом и его транспортировке (50-ти литровые баллоны со сжиженным газом с вентилем ВБ)

При отключении баллона от газовой плиты необходимо:

- В помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку;
- Закрыть вентиль на баллоне;
- Выжечь газ из газопровода через горелку газового прибора;
- Закрыть краны на газовой плите; отсоединить баллон от регулятора (редуктора) давления (учитывая, что резьба накидной гайки регулятора давления левая), навернуть на штуцер вентиля металлическую заглушку с прокладкой и надеть на вентиль защитный колпак.

Перед подсоединением баллона с газом необходимо проверить его вне помещения на исправность и плотность закрытия вентиля, для этого:

- Снять защитный колпак с баллона;
- Проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, наличие ограничительного штифта, на вентиле и штуцере углового вентиля должна быть металлическая заглушка;
- Проверить обмыливанием (мыльной эмульсией) место соединения вентиля с баллоном (горловина);
- Проверить герметичность клапана вентиля – закрыть вентиль баллона до конца, и сняв металлическую заглушку обмылить мыльной эмульсией штуцер с резьбой;
- Установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой и внести проверенный баллон в помещение где установлен газовый прибор.

При подсоединении баллона необходимо:

- Открыть форточку на кухне;
- Убедиться, что краны на плите закрыты;
- Установить проверенный баллона на место и закрепить его;
- Проверить целостность шланга, исправный шланг не должен иметь трещин и стыковых соединений (должен быть целым куском), исправность шланга должна проверяться регулярно;
- Снять металлическую заглушку со штуцера вентиля и при помощи накидной гайки и прокладки присоединить регулятор (редуктор) к вентилю баллона (резьба на баллоне левая), проверить наличие ограничительного штифта на вентиле;
- Проверить герметичность соединения регулятора (редуктора) давления с вентилем, для чего при закрытых кранах на плите открыть вентиль баллона на 0,5 – 1 оборот маховика и обмылить все соединения мыльной эмульсией, в том числе проверить с помощью мыльной эмульсии герметичность соединения шланга с регулятором (редуктором) газовым прибором, концы шланга должны быть закреплены с помощью хомутов;
- Произвести розжиг горелок плиты;
- Вентиль должен открываться и закрываться усилием руки и не более 1 оборота маховика, использование усилий, инструментов при открытии и закрытии вентиля, а также перекручивание более 1 оборота маховика может привести к поломке вентиля;
- После опробования работы горелок выключить их и закрыть вентиль на баллоне.

Зимой проверку герметичности баллона и резьбовых соединений обмыливанием и розжиг горелок газового прибора следует производить после выравнивания температуры баллона и помещения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ БАЛЛОНА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться открытым огнем при проверке на утечку, курить, включать и выключать электроосвещение;
- Проводить замену баллонов при работе отопительных печей и других приборах, имеющих открытый огонь;
- Присутствие посторонних лиц;
- Устанавливать баллоны с утечками газа;
- Производить какой либо ремонт баллонов или вентиляций.

Меры безопасности при перевозке баллонов со сжиженным газом

Перевозка одиночных баллонов в легковых автомобилях абонентами (покупателями) должна производиться при расположении арматуры баллона на правую сторону по ходу движения с применением устройств (приспособлений) предохраняющих баллоны от ударов и перемещений. Баллоны вместимостью 50 литров должны транспортироваться с заглушками на штуцере углового вентиля и защитным колпаком. Комплектацию заглушками и колпаками обеспечивает абонент (покупатель)

Инструкция по безопасному пользованию газом.

Согласно Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. №410, владельцам газового оборудования необходимо пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

1. Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:

1.1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.

1.2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

1.3. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

1.4. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону _____

1.5. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по вышеуказанному телефону (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

1.6. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

1.7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

оповестить окружающих о мерах предосторожности;

сообщить в аварийную газовую службу по вышеуказанному телефону из не загазованного места;

принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

1.8. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

1.9. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

1.10. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

2. Абонентам запрещается:

2.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.

2.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

2.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

2.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

2.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шибера в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

2.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.

2.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями.

2.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

2.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

2.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

2.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

2.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

2.13. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.